

アートランバーリフ仕様変更 内容一覧

2012.1.11

		変更前(2012年3月末販売終了)	変更後(2012年3月販売開始)
カラーバリエーション		2色 ブラック、ナチュラル	5色(3色追加) ブラックウォールナット、ブラウンウォールナット、ベージュオーク、ナチュラルウォールナット、ホワイトオバンコール
リフ本体(棚板)		リフ(前框厚90mm仕様)のみ	リフ90(前框厚90mm仕様)、 リフ35(前框厚35mm仕様)の2種類設定
	仕様について	裏面:反り防止シート(薄い白) 4Mサイズ有効幅4030	裏面:オレフィンシート(グレー) 4Mサイズ有効幅4000
収納ボックス		シェルフアンダーボックス 1種類	シェルフボックスA(リフ90框部分の切り欠きあり)、 シェルフボックスB(切り欠き無し、リフ30の下・トップボックスとして使用)の2種類設定
		シェルフトップボックス<ノーマルタイプ>	シェルフボックスBを使用(扉は別発注)
		シェルフトップボックス<プラスタイプ>	設定無し
	仕様について	表面化粧:紙(木柄)シート W500サイズ設定無し ボックス板厚20mm	表面化粧:オレフィン(グレー)シート W500サイズあり(A, Bともに) ボックス板厚15mm
引出し		ドロワーアンダーボックス 1種類	ドロワーボックスA(リフ90框部分の切り欠きあり)、 ドロワーボックスB(切り欠き無し)の2種類
	仕様について	引出し前板一体納品 引出し数:外側2(前板数:2) 表面化粧:紙シート(木柄) ソフトクローズ機能無し	ドロワーパネル(引出し前板)を別発注 引出し数:内側小1、外側大1(前板数:1) 表面化粧:オレフィンシート(グレー) ソフトクローズ機能あり
扉		ウッドア 入数:L1枚/R1枚計2枚入	シェルフパネル(シェルフアンダーボックスA,B用) 入数:L/R共通1枚入
		アルミドア(枠:シルバー/パネル:ホワイト スモーク)入数:L1枚/R1枚計2枚入	シェルフアルミパネル(枠:ブラック/パネル:ブラック) 入数:L/R共通1枚入
		設定無し (ドロワーアンダーボックスは扉付き)	ドロワーパネル(ドロワーボックスA, B用) 入数:1枚
	仕様について	シェルフトップボックスは扉付き 丁番とダンパー別付き	シェルフボックスBについても扉別発注 丁番一体型ダンパー
補強・納め材		仕切束<ダボ穴無し>(幅100mm)	ウッドレグ(幅90mm)を設定
規格&仕様		仕切束<ダボ穴あり>(幅100mm)	ウッドレグプラス(幅90mm)を設定
		補強束<ダボ穴無し>	設定無し
		補強束<ダボ穴あり>	設定無し
		棚板<仕切束用>(板厚20×W469mm)	シェルフ35(前框厚35×W600mm)
		棚板<補強束用>	設定無し
		スチールレグ	変更無し
		エンドパネル(板厚20mm)	エンドパネル(板厚15mm)に変更
		トップエンドパネル(板厚20mm)	ボックスエンド<ショート>(板厚15×H363) リフ本体下に設置しないボックス両サイドに使用
		設定無し (ボックス表面木化粧ありのため)	ボックスエンド<ミディアム>(板厚15×H436) リフ本体下に設置するボックス両サイドに使用
		設定無し (ボックス表面木化粧ありのため)	ボックスエンド<ロング>(板厚15×H471) リフ本体下に設置し、ベースユニットを付けるボックス両サイドに使用
		エンドキャップ	エンドキャップ90(リフ90用)、 エンドキャップ35(リフ35用)の2種類設定
		設定無し	ベースユニット(ボックス台輪、W500・1000)を新設定
		受桟セット(ホワイト20×27×2000mm)	受桟セット(グレー20×27×2000mm)
		設定無し	受桟セット(グレー15×20×2000mm)※リフ35、シェルフ35用
		樹脂見切材	変更無し
その他オプション		配線孔キャップ(φ70)	配線孔キャップ(φ76)に変更
規格&仕様		ボックス配線孔キャップ (シェルフアンダーボックス用)	設定無し(標準装備化)
		CDラック(ウッドアのと併用不可)	CDラック(シェルフパネルのと併用可、サイズ)の変更
		耐震ラッチ	変更無し
		設定無し	樹脂棚板(ブラック)を新設定 玄関収納として使用時のシェルフボックス用