



壁に部材を直接取り付ける際は、必ず下地を付けるようにしてください。

■ 下地必要位置

※製品を設置する壁面に厚さ12mm以上のコンパネ下地（現場調達）を貼ってください。

※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。

※躯体の状況をご確認ください。


※施工方法、構成およびサイズにより、お見積り価格が変わります。

※棚板・棚受の耐荷重はランバーカタログの耐荷重表をご確認ください。

《注意事項》

※棚板は現場カットになります。

※棚板はカット後、木口にエッジテープを貼り付けてください。




カラーバリエーションについて

セット品番の◆・□には、それぞれの色記号が入ります。ご注文の際は、色記号をご記入ください。  
※セット品番の◆・□と、パーツ品番の◆・□は同じ色記号となります。

色記号	WV	GO	RJ	DJ	BJ
グレイランバー 4面エッジR加工(◆)	色名 ホワイト オパール	ベージュ オーク	ブラウン ウォールナット	ダーク ウォールナット	ブラック ウォールナット
色記号	S	W	B		
アームハンク棚柱 SS(□)	色名 SSシルバー	SSホワイト	SSブラック		

A-A' 断面

CL



FL

