



壁に部材を直接取り付ける際は、必ず下地を付けるようにしてください。

下地必要位置

※製品を設置する壁面に厚さ12mm以上のコンパネ下地（現場調達）を貼ってください。

※当図面はイメージ及び寸法の確認用であり、発注時には納まり、下地等の打合せが必要です。

※躯体の状況をご確認ください。

※施工方法、構成およびサイズにより、お見積りも価格が変わります。

※棚板・棚受の耐荷重はランバーカタログの耐荷重表をご確認ください。

《注意事項》

※棚板は現場カットになります。

※棚板はカット後、木口にエッジテープを貼り付けてください。

カラーバリエーションについて

セット品番の◆・■・□には、それぞれの色記号が入ります。ご注文の際は、色記号をご記入ください。※セット品番の◆・■・□と、パーツ品番の◆・■・□は同じ色記号となります。

色記号	WV	GO	RJ	DJ	BJ		
色名	ホワイト オパール	ベージュ オーク	ブラウン ウォールナット	ダーク ウォールナット	ブラック ウォールナット		
色記号	LW	CW	WC	NB	IJ	AJ	UJ
色名	シエラ ホワイト	クリア ホワイト	ホワイト チェリー	ナチュラル バーチ	ブライト ウォールナット	アッシュ ウォールナット	アンバー ウォールナット
色記号	S	W	B				
色名	SSシルバー	SSホワイト	SSブラック				

A-A' 断面

